



Efecto Húmedo

Revive los colores

Curador Hidrófugo (Base solvente). NO FORMA CAPA SUPERFICIAL. Levanta un tono los colores de las superficies. NO proporciona brillo a las superficies tratadas. Si se frota con paño o lustradora, se adquiere un brillo natural (acabado semi-mate).

Recomendado: Materiales absorbentes.

- ✓ Con la superficie TOTALMENTE SECA, limpia y/o desengrasada (*); aplicar puro con trapo, rodillo o soplete de baja presión.
- ✓ Estirar cada carga hasta notar que la superficie quede cubierta y su tono elevado en forma pareja. NO es necesario pasar varias veces sobre el mismo lugar, evitando así excesos.
- ✓ Una vez seco si nota que la superficie no queda pareja y uniforme aplicar una segunda mano.
- ✓ Verificar bien el secado de la superficie una vez curada, evitando excesos que podrían producir resbalones y/o marcas en la misma.
- ✓ Dejar secar 48 horas. Mínimo tiempo para transitar 6 horas.
- ✓ Aplicar a la sombra, con el piso a temperatura natural.

* **NOTA IMPORTANTE:** Por tratarse de un protector que debe ser absorbido completamente por las superficies a proteger, éstas deben hallarse previamente limpias de residuos de obra y protección de fábrica; así como también desengrasadas; sin siliconas ni ceras.

Rendimientos aproximados y según absorción:

Bidón de 5 litros rinde 80 m².

Contrapunto

Tel/Fax.: (54)- 011-4648-2322

info@contrapuntoweb.com.ar / www.contrapuntoweb.com.ar