



# PROTECTOR CP

**Sellador Protector para porcellanatos (Base solvente).** Incoloro. NO MODIFICA COLOR NI TEXTURA. NO FORMA CAPA SUPERFICIAL.

**Recomendado:** Porcellanato pulido, especialmente Brillante Negro - Grande superficies.

- ✓ Con la superficie **TOTALMENTE SECA**, limpia y/o desengrasada (\*); aplicar con trapo humedecido en el producto.
- ✓ Estirar cada carga hasta notar que la superficie quede cubierta en forma pareja.
- ✓ **NO** es necesario pasar varias veces sobre el mismo lugar, evitando así excesos.
- ✓ Dejar secar 30 minutos y **repetir operación anterior**
- ✓ Dejar secar 48 horas. Mínimo tiempo para transitar 6 horas.
- ✓ Aplicar a la sombra, con el piso a temperatura natural.

\* **NOTA IMPORTANTE:** Por tratarse de un protector que debe ser absorbido completamente por las superficies a proteger, éstas deben hallarse previamente limpias de residuos de obra y protección de fábrica; así como también desengrasadas; sin siliconas ni ceras.

## Rendimientos aproximados y según absorción:

Bidón de 5 litros rinde 300 m<sup>2</sup> en Porcellanatos y cerámicas no absorbentes.